basic gel

basic gel est un détergent alcalin concentré pour le nettoyage de sols et de revêtements céramiques. Spécialement recommandé pour l'élimination de restes de cires, vernis et autres traitements superficiels. Utilisation en intérieur et en extérieur.

basic gel est une dissolution de pH basique qui provoque une réaction qui dissout la saleté ordinaire, sans endommager les revêtements ou les matériaux pour joints comme **colorstuk**. Adéquat pour nettoyer les restes de salpêtre ou la saleté sensible aux attaques acides.

Applications recommandées

- Nettoyage en profondeur de revêtements céramiques.
- Nettoyage de restes de cire, d'huile ou de graisse sur des sols et des revêtements.
- Nettoyage de supports émaillés avant la pose d'un nouveau revêtement céramique.

Matériaux

- Carreaux céramiques émaillés et non émaillés GLA ULA.
- Mosaïque en verre.
- Pierres naturelles résistantes à des produits détergents alcalins.

Compte tenu de la grande variété de matériaux céramiques existante, veuillez vérifier avec le fournisseur de carreaux la résistance chimique aux attaques alcalines avant d'utiliser du basic gel. Dans tous les cas, il est recommandé de réaliser un test préalable.

Supports

Tous les supports habituels pour la pose de carreaux céramiques.

Caractéristiques

- Dissolution de soude caustique
- Liquide de couleur ambrée.
- Densité. 1,01 g/cm3
- pH > 112,5
- Utilisation en intérieur et en extérieur.

Certificats / normes

- Nº de CAS : 1310-73-2
- Phrases : R-34
- S2, S26, S36/37/39, S45
- Symboles de danger : C

Mode d'emploi

- Avant de commencer la pose et afin d'éviter d'ultérieurs problèmes, il est recommandé de consulter la fiche technique du fournisseur du revêtement utilisé et vérifier qu'il n'est pas sensible aux produits nettoyants de chantier à caractère alcalin.

- Protéger tous les éléments présents dans le revêtement, comme les profilés d'aluminium anodisé ou laqué, sensibles aux attaques alcalines.

- Diluer avec de l'eau propre en fonction du type de saleté. En général :

  • Dilution 1:1 Saleté concentrée, tâches anciennes.

  • Dilution 1:2 Décapage de traitements avec des cires.

- Appliquer avec une éponge ou autre objet non abrasif et le répartir uniformément. Laisser agir de 10 à 15 minutes.

- Frotter avec une lavette non abrasive.

- Rincer à l'eau abondante et sécher avec un chiffon ou un papier absorbant.

Rendement

- Dilution 1 : 1 avec de l'eau propre 85-100 g / m^2.

- Dilution 1 : 2 avec de l'eau propre 40-50 g / m^2.

Conservation

12 mois dans l'emballage d'origine et protégé de l'humidité et des intempéries. Conserver dans un endroit sec, couvert et protégé de la lumière directe du soleil.

Sécurité et hygiène

- Il est recommandé de prendre les précautions habituelles lors de l'emploi de produits chimiques, comme l'utilisation de gants, lunettes et bottes de protection, et de travailler dans un endroit avec une bonne ventilation.

- Ne pas ingérer. Tenir hors de la portée des enfants.

- Il est recommandé de prendre les mesures de sécurité suivantes :

  • R34 - Provoque des brûlures.

  • S2 - Conserver hors de la portée des enfants.

  • S26 - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement puis consulter un ophtalmologiste.

  • S36/37/39 - Porter un vêtement de protection, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage appropriés.

  • S45 - En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

En cas d'accident, laver avec de l'eau abondante pour neutraliser la réaction. En cas de doute, consulter le service médical d'informations toxicologiques (+34) 91 562 04 20

Fiches de données de sécurité à disposition des utilisateurs professionnels sur demande. N'ingérer en aucun cas.

Conditions de la fiche technique

- Étant donné qu'il est impossible de connaître toutes les caractéristiques et les conditions des travaux, ce sera le professionnel qui devra évaluer et, le cas échéant, réaliser un test d'adéquation préalable pour confirmer que le produit convient aux fins prévues.

- La fiche technique ne peut pas refléter toutes les applications et les conditions intervenant dans l'utilisation d'un matériau. Ainsi, lorsque des situations non décrites cette fiche se présentent, il est recommandé de réaliser un test d'adéquation préalable et de consulter notre département technique.

- Cette fiche a été mise à jour en janvier 2013.

Données techniques

Aspect	Liquide de couleur rougeâtre
Odeur	Particulière
Dangerosité	Corrosif
Inflammabilité	Non
Durée de conservation	12 mois dans un endroit sec
Température d'application	+5 °C et +35 °C
Poids spécifique du mortier sec	1,01 g/cm^3
pH	> 12,5

Tensioactifs non ioniques	< 5 %
Acide nitrilotriacétique (NTA) et ses sels	< 5 %
Phosphates	< 5 %
Contenu :	Limonène
	Benzisothiazolinone

Références

KEA	SAP	Description du produit	Emballage	Palettisation
B31201001	100004341	**basic gel**	Pot 2 kg	448 kg / palette
B31501001	100004346	**basic gel**	Pot 5 kg	480 kg / palette

butech building technology, S.A.
Carretera Villarreal - Puebla de Arenoso (cv-20) km 2,5 - 12540 Villarreal - Castellón - España.
Apartado de correos: 297 - Téléphone (+34) 964 53 62 00 - Fax (+34) 964 53 00 34 - butech@butech.es - http://www.butech.es